

GYSMI 130P


- Аппарат инверторной технологии с микропроцессорным управлением.
- Революционные динамические характеристики дуги аппарата уникальны на рынке.
- Производит сварку электродами: рутиловыми, с основной обмазкой, чугунными, а также из нержавеющей стали
- Практичен благодаря небольшому весу (2,9кг), малым размерам и незначительному энергопотреблению.

■ MMA

- ✓ Немедленный розжиг дуги благодаря высокому напряжению холостого хода.
- ✓ Поддерживает постоянную мощность во время сварки.
- ✓ Очень легкая сплавка металлов благодаря постоянному току.
- ✓ Нечувствителен к колебаниям тока сети.
- ✓ Хорошая проникающая способность и стабильность дуги.

■ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **ARC FORCE** : повышенный ток в случае трудной сварки
- ✓ **HOT START** : повышенная мощность при розжиге дуги.
- ✓ **ANTI STICKING** : функция защиты элетрода от залипания.



FLIP-FLAP



Высококачественный экран LCD:

Защита UV/IR DIN 15
Поле зрения: 97 x 80мм



Вес в сборе : 425 гр

Фильтр:

- Поднятый смотровой щиток : Затемнение 0
- Опущенный смотровой щиток: Затемнение 11
- Идеален MMA/MIG-MAG/TIG : от 25 до 175 A



Ref. 014732

поставляется в коробке с:
· кабелем массы (1,6м/Ø16мм²)
· держателем электрода (2м/Ø16мм²)
· Маской Flip Flap



Ref. 029972

поставляется в кейсе с:
· кабелем массы (1,6м/Ø16мм²)
· держателем электрода (2м/Ø16мм²)

50/60hz	AM	I ₂	min▷max	Ø1.6	Ø2	Ø2.5	Ø3.2	Ø4	Ø5	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
										I _A (60%)	X% (I ₂ max)		
230V 1~	13A	10-130A	20-200A	62	50	47	24	-	-	45A	5%	80V	10x17x25 2.9
													4 kW 5.0 kVA