

GYSMI E160 – это революционный продукт с непревзойденными сварочными характеристиками для базовых электродов (также как и рутиловых, из нержавеющей стали, чугуновых ...)

- Аппарат с инвертерной технологией с микропроцессорным управлением. Тактильные клавиши и цифровое табло.
- **MMA** : динамика дуги данного аппарата является революционной и уникальной на рынке. Сварка базовыми элетродами не представляет больше никакой проблемы. В добавление к функциям Arc Force и Anti-Sticking, данный продукт является единственным на рынке однофазным аппаратом, оснащенным функцией регулируемого Hot Start для всех видов электродов.
- **TIG-LIFT** : Благодаря наличию микроконтроллера, розжиг в режиме TIG становится очень удобным.
- Аппарат защищен для работы от электрогенераторов и от колебаний напряжения сети (+/-15%).
- С учетом очень высокого коэффициента продолжительности включения при высокой интенсивности, рекомендуется подключать данный аппарат к розетке на 16 А с опаздывающим прерывателем, или через адаптер для. розетки более высокой мощности.



Опция (Арт. 044425):
ГОРЕЛКА TIG

- Кабель длиной 4 м
- Коннектор 10/25 мм²



поставляется в кейсе с :
- кабелем массы (1,6м / Ø16mm²)
- держателем электрода (2м / Ø16mm²)

ПРЕИМУЩЕСТВА





HOT START : повышенная мощность при розжиге дуги.

ANTI STICKING : функция защиты элетрода от залипания.

ARC FORCE : повышенный ток в случае трудной сварки.



ЗАЩИЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ ОТ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И КОЛЕБАНИЙ
ЭЛЕТРОСЕТИ (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I ₂		 						EN60974-1 (40°C)		U ₀	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG	MMA	Ø1.6	Ø2	Ø2.5	Ø3.2	Ø4	Ø5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	10-160A		62	50	47	45	23	-	90A	160A 19%	72V	10x21x27 4.6	6 kW 7.5 kVA