


Этот многофункциональный TIG DC с новейшей инверторной технологией может варить в режиме TIG LIFT, имея при этом бесподобные сварочные характеристики в режиме MMA при сварке широко используемых электродов (рутиловые, нержавейка, чугун), а также с основной обмазкой.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

✓ **TIG** : Благодаря новейшей технологии этот аппарат имеет очень простой поджиг LIFT, что очень полезно для сварки в помещениях, где запрещено применение ВЧ. Он имеет все параметры для доводки на уровне высококачественного ТИГа благодаря затуханию (регулируется пользователем) и продувке газа после сварки (автоматическое управление), в отличие от аппарата MMA с вентильной горелкой.



Благодаря газовому коннектору можно подсоединить профессиональные горелки TIG. Полный набор включает горелку SR17 4 м с двойной кнопкой и коробку с расходниками.

✓ **MMA** : имеет полный режим MMA с регулируемым Hot Start, Arc Force и Anti Sticking, позволяющие спокойно варить с основными типами электродов.

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Цифровая панель управления позволяет быструю и простую настройку аппарата.



ПЕРЕНОСНОЙ



Очень легкий (5 кг). Этот аппарат защищен против перенапряжения до 400В и может работать от электрогенераторов (6кВт +/- 15%), сохраняя рабочие характеристики.



Аппарат с аксессуарами :

- Горелка TIG SR17DB (4m)
- коробка с расходниками
- зажим массы (1.6m / \varnothing 16mm²)
- электрододержатель (2m / \varnothing 16mm²)
- Лямка

50/60hz	-AM-	I ₂			EN60974-1 (40°C)		U ₀	10/25	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
		TIG AC	TIG DC	MMA	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	16A	-	20-160A	20-160A	95A	22%	72V	14x29x21 / 5	6 kW 7.5 kVA	