

«Синергетический» трехфазный сварочный аппарат идеален для полупромышленного производства, ремонтных цехов грузовых автомобилей и слесарных мастерских. Вместе с отдельным подающим устройством Trimig 350G рекомендован для профессиональных работ до  $\varnothing$  1,2мм по стали, нержавеющей и алюминию. Простая и быстрая настройка благодаря синергетическому режиму.

### УПРАВЛЕНИЕ ТРИГГЕРОМ

- **2T** : 2-тактная сварка
- **4T** : 4-тактная сварка для швов большой длины, не нажимая постоянно на триггер
- **Spot** : Функция « заваривания » (прихватка с регулируемым диаметром точки)

### 2 РЕЖИМА : СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИЛИ РУЧНОЙ

■ **Синергетический режим** : нет надобности регулировать скорость подачи. Благодаря микропроцессорному управлению аппарат сам определяет и оптимизирует сварочные параметры.

#### Выберите :

- тип проволоки
- диаметр проволоки
- мощность

2 переключателя = 14 позиций


**Trimig 350 G** управляет в режиме реального времени:

- Скорость подачи
- продувку газа в начале и в конце
- Прогар (burnback)
- Вызов настроек панели управления

■ **Ручной режим** : Ручная регулировка скорости подачи проволоки.

■ **Выбор действующей кнопки скорости подачи:**

Для переноса настройки скорости подачи на подающее устройство, идеально для быстрой настройки в любой ситуации. Например, когда подающее устройство подвешено на кронштейне, работы на высоте...




См. тех. описание подающего устройства TF 4R – арт. 033849

Аппарат поставляется без подающего устройства и без аксессуаров - Арт. 033887

#### СТАНД. НАБОР : 021686 (без редуктора)

	+		+		+		+	
<b>Trimig 350 G.DV</b> арт. 033887		<b>Под. Уст-во TF 4R</b> арт. 033849		<b>Шланг Воздух</b> 10м – 70 мм <sup>2</sup> арт. 034860		<b>Кабель массы</b> 4м - $\varnothing$ 50 мм <sup>2</sup> арт. 043824		<b>Горелка 350 A</b> Воздух-сталь/нерж.- 4м арт. 040946

50/60hz	+AM	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg		Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			GAS	NO GAS	100	200	300				I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)		
400V 3~	16A	40-350A	0.8	-	-	✓	✓		1.0/1.2	-	270A	350A 35%	50x90x88 / 102	17 kVA
230V 3~	25A		1.2	-	-	✓	✓							