

GYSMI 151 был специально разработан для сварки электродами 4мм от питания 110В. Этот аппарат с продвинутыми характеристиками оснащен фильтром LC высокой производительности для обеспечения мягкой и мощной сварки. Прочный, портативный, Gysmi 151 LC подходит для работы от электрогенератора или с электродлинительными.

- Аппарат с инвертерной технологией с микропроцессорным управлением. Тактильные клавиши и цифровое табло.
- **MMA** : динамика дуги данного аппарата является революционной и уникальной на рынке. Сварка базовыми элетродами не представляет больше никакой проблемы. В добавление к функциям Arc Force и Anti-Sticking, данный продукт является единственным на рынке однофазным аппаратом, оснащенным функцией регулируемого Hot Start для всех видов электродов.
- **TIG-LIFT** : Благодаря наличию микроконтроллера, розжиг в режиме TIG становится очень удобным.
- Аппарат защищен для работы от электрогенераторов и от колебаний напряжения сети (+/-15%).
- С учетом очень высокого коэффициента продолжительности включения при высокой интенсивности, рекомендуется подключать данный аппарат к розетке на 32 А с опаздывающим прерывателем, или через адаптер для. розетки более высокой мощности.


150
A

10 mm
max

1.6 mm

Mini : 6 kW
(7.5 kVA)

Protected & Compatible



поставляется в кейсе с :
 - кабелем массы (1,6м / Ø16mm²)
 - держателем электрода (2м / Ø16mm²)

Опция (Арт. 044425):
ГОРЕЛКА TIG
 - Кабель длиной 4 м
 - Коннектор 10/25 мм²




ПРЕИМУЩЕСТВА


HOT START : повышенная мощность при розжиге дуги.

ANTI STICKING : функция защиты элетрода от залипания.

ARC FORCE : повышенный ток в случае трудной сварки.



ЗАЩИЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ ОТ
 ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА И КОЛЕБАНИЙ
 ЭЛЕТРОСЕТИ (+/-15%).

		I ₂								EN60974-1 (40°C)				
50/60hz		TIG	MMA	ø1.6	ø2	ø2.5	ø3.2	ø4	ø5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)		cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
110V 1~	32A	10-150A	10-145A	62	50	47	45	38	-	130A	150A 43%	85V	39x30x15 7.5	6 kW 7.5 kVA