

Источник MAGYS 450-WS и подающее устройство WS-4L или W5S-4L

Арт. 033801

Трехфазный «синергический» полуавтомат MAGYS 450-WS с подающим устройством оснащен жидкостным охлаждением и имеет высокий ПВ%. Он идеален для цехов, производящих стальные и алюминиевые изделия, а также изделия из нержавеющей. Эти рукава секцией 95mm² и длиной 5 или 10 метров, специально сделаны для интенсивных работ для сварки до $\varnothing$ 1,6.

ЧЕТЫРЕ РАБОЧИХ РЕЖИМА

- 2T / 4T
- Spot : Прихватка с регулируемым диаметром точки
- Delay : Функция « цепной шов »

СИНЕРГИЧЕСКИЙ ИЛИ РУЧНОЙ

Весь опыт GYS, внедренный в более чем 1000 параметров, управляемых микропроцессором.

■ **Синергическая функция** : Лучшие результаты без необходимости регулировки скорости подачи. Просто выберите :

- Тип проволоки
- Диаметр проволоки
- Мощность с помощью двух переключателей

MAGYS 450- WS сам определяет :

- Оптимальную скорость подачи
- Продувку газа перед сваркой / после сварки
- Отжиг проволоки

■ **Ручная функция** : ручная настройка скорости подачи.


WS-4L / 70Вт
 $\varnothing$ 200 / 300мм

W5S-4L / 50Вт
 $\varnothing$ 200мм

GAS
10m³

УПРОЧНЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА


- Опция: Подающее устройство 4 ролика с приводом
- Прочный корпус, рассчитанный для пром. использования
- Подставка для газового баллона до 10 м³ (50л)
- Кольца для подвешивания
- Упрочненные большие колеса для стабильности и маневренности



См. техническое описание
Подающего Устройства :
- WS-4L : Арт. 033573
- W5S-4L : Арт. 032835

Аппарат поставляется без
подающего уст-ва и без
аксессуаров – Арт. 033801

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



■ С помощью кнопки **TEST MAGYS** рекомендует свариваемую толщину в зависимости от выбранных параметров.



■ 30 позиций позволяют большую четкость настройки во всем диапазоне использования (от 45А до 450А).



■ **Контроль динамики дуги** : Ручная или автоматическая настройка динамики дуги для оптимизации ее стабильности с минимумом брызг в зависимости от металла и используемого газа.

50/60hz	AM	min▷max	$\varnothing$ mm	$\varnothing$ mm	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
400V 3~	25A	45-450A	GAS NO GAS	100 200 300	4	1.0 - 1.2	IA (60%) X% (I2 max)	50x105x98 / 160	20 kVA
			0.6 - 1.6	-			410A 450A 50%		