

ММА - «TIG Lift» 250 А – 400 В - трёхфазный Работает в очень широком диапазоне напряжения питания (340 В / 460 В), сохраняя все свои качества, даже при использовании большого удлинителя.

С очень прочной и водонепроницаемой структурой (IP 23) PROGYS 250 Tri CEL- идеальный аппарат для интенсивной сварки механо-сварных и металлических конструкций и трубопроводов.

ММА (250A)

Очень высокое напряжение холостого хода 100В обеспечивает революционную динамику дуги, единую на рынке. Это позволяет варить с большой легкостью все типы электродов : сталь, нержавейку, чугун, алюминий, с основной обмазкой и целлюлозные.

Помимо функции Anti-Sticking, аппарат имеет :

✓ Регулируемый Hot Start :

легкий поджиг всех типов металла

- слабый Hot start : для тонких листов металла

- сильный Hot start для трудносвариваемых деталей (с загрязненной или окисленной поверхностью)

✓ Регулируемый Arc force :

для лучшего провара и избежания залипания.



без аксессуаров

TIG (250A)

✓ Простота поджига благодаря технологии TIG Lift.

Избегает вкраплений вольфрама и радиозлектрических помех.

✓ Для получения ровного сварного шва без кратера в конце сварки,


PROGYS 250 Tri располагает новаторской функцией « затухания дуги » :

- автоматическое действие функции простым движением горелки.

- регулируемая продолжительность затухания.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ

Вентиляцион-ный корридор для защиты электроники от пыли.



АКСЕССУАРЫ

• Kit MMA Арт 047341

• кабелем массы
(4m / Ø 35mm²)

• держателем электрода
(4m / Ø 35mm²)

50/60hz	I ₂	TIG	MMA	Ø 1.6	Ø 2	Ø 2.5	Ø 3.2	Ø 4	Ø 5	EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
										I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
400V 3~	16A	10-250A		62	50	47	45	38	38	180A	25%	100V	21x42x32 / 18	10 kW 12.5 kVA